imageRUNNER ADVANCE DX | 4751i 4735i 4745i 4725i

Canon
Delighting You Always

โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและความทนทาน

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น imageRUNNER ADVANCE DX 4700i series มีโซลูชั่นให้เลือกใช้งานหลากหลาย และประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือภายใต้รูปทรงขนาดกะทัดรัด เพื่อตอบสนองการทำงานในยุคปัจจุบันและเติมเต็มความต้องการให้กับงานของคุณได้อย่างแท้จริง

ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- หน้าจอระบบสัมผัสซึ่งใช้งานได้เหมือนกับการใช้สมาร์ทโฟน ทำให้การเข้าถึงเข้าถึงเมนูต่างๆ ทำได้อย่างง่ายดาย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องป้อนเอกสารแบบ Single-Pass คุณภาพระดับชั้นนำของคุณภาพระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม สามารถสแกนเอกสารได้สูงสุด 270 แผ่นต่อนาที (ipm) รองรับการป้องกันเอกสารเอียงและมาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันรอยฝุ่น/ลายเส้นที่มีประสิทธิภาพสูง
- คุณสมบัติ My ADVANCE ให้ผู้ใช้สามารถปรับกระบวนการทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างแท้จริง เช่น ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ, เมนูการใช้งานเฉพาะแต่ละบุคคล และตัวเลือกในการเข้าถึงการใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ
- แอพพลิเคชั่น MEAP Platform ของแคนนอน ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการประสานการทำงานร่วมกับหลากหลายซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสแกนและการพิมพ์
- รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้โดยตรงโดยใช้ Direct Access Point ทำให้สามารถ Capture, สแกน หรือพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอพพลิเคชั่น Canon Print Busines
- ระบบ Intelligent Recovery สามารถสั่งให้เครื่องออกจากโหมด Sleep ทันทีที่ผู้ใช้เข้าใกล้ตัวเครื่อง ด้วยการทำงานของเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor)
- ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารหลังการพิมพ์ให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น การเย็บลวดแบบ Staple-on-Demand, Eco-Staple, การเย็บลวดที่สันหนังสือ, การเย็บลวดแบบคู่/เย็บที่มุม และการพับเอกสาร โดยเป็นการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม

การจัดการต้นทุน

- นโยบายการพิมพ์, การตรวจสอบงานพิมพ์เอกสาร และจำกัดการใช้งานของผู้ใช้ เป็นคุณสมบัติที่ช่วยลดการพิมพ์เอกสารโดยไม่จำเป็น, ส่งเสริมการลดต้นทุนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น ซอฟต์แวร์ uniFLOW หรือ uniFLOW Online Express ที่ให้คุณสามารถติดตามข้อมูลการใช้งาน, การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุน
- คุณภาพและความน่าเชื่อถือในการทำงาน ประสานกับการวิเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือได้จากระยะไกลเป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง เพราะสามารถลดระยะเวลาการหยุดเครื่อง และการแก้ปัญหาระบบไอที
- การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกับระบบการจัดการกลุ่มอุปกรณ์แบบศูนย์กลางและระยะไกล ช่วยลดความซับซ้อนเรื่องการจัดการระบบไอทีของแต่ละอุปกรณ์และอุปกรณ์แบบเป็นกลุ่มทั้งหมด

คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ

- ความน่าเชื่อถืออันเป็นเอกลักษณ์ของแคนนอน เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ รับประกันได้ว่าคุณจะได้รับงานพิมพ์คุณภาพสูงตรงตามความต้องการของทุกแผนกแม้ในช่วงเวลาเร่งรีบ
- เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพที่มีความล้ำหน้า และผงหมึกที่มีคุณภาพสูงทำให้สามารถพิมพ์เอกสารขาว-ดำด้วยความละเอียดสูงถึง 1,200 dpi
- เครื่องมือการจัดการอุปกรณ์ของแคนนอน ทำให้คุณสามารถรวบรวมจุดศูนย์กลางการควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด, อัพเกรดอุปกรณ์จากระยะไกล, ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานะของวัสดุการพิมพ์ ตลอดจนเก็บข้อมูลปริมาณการใช้งาน
- พริ้นท์ไดร์เวอร์ PCL (มาตรฐาน) และ Adobe® PostScript® 3™ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ทำให้สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ภายในองค์กร (Enterprise Applications)
- การวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล ทำให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที, แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด ที่หน้าจอจึงมีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานและการแจ้งเตือนสถานะ เพื่อให้สามารถเติมวัสดุการพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Fusing และโหมด Sleep อัจฉริยะ
- ลดการสร้างขยะโดยการพักงานไว้ที่อุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชั่น Force Hold Print เพื่อให้สามารถดูภาพตัวอย่างของงานพิมพ์ หรือเปลี่ยนการตั้งค่า เกี่ยวกับการพิมพ์ที่ตัวเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการตั้งแต่การพิมพ์ใน ครั้งแรก
- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.9 วัตต์ในโหมด Sleep

ระบบความปลอดภัย

- ควบคุมผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานอุปกรณ์โดยใช้ระบบการยืนยันสิทธิ์แบบต่างๆ เช่น Picture Login, รหัสประจำแผนก, การยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้ และการเข้าถึงการใช้งานตัวเครื่องโดยใช้การ์ด
- ตัวเครื่องรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยในการใช้งานบนระบบเน็ทเวิร์ค โดยใช้ชุดโปรโตคอล IPsec, Port filterin และเทคโนโลยี SSL
- เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารที่เป็นความลับด้วยคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ Encrypted secure print, Secure print, Secure watermark, Encrypted PDF และ Device signature PDF
- รับประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์จากการติดตั้ง Unknown firmware โดยการการตรวจสอบระบบขณะเปิดเครื่อง
- รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จากบริษัทอื่นแบบบูรณาการ สำหรับการควบคุมป้องกันที่สมบูรณ์แบบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องหลัก

ประเภท
อุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์ขาว-ดำ รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3
ฟังก์ชั่นหลัก
การพิมพ์, การถ่ายเอกสาร, การสแกน, การส่งเอกสาร, การจัดเก็บและแฟกซ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
หน่วยประมวลผล
Canon Dual Custom Processor (Shared)
แผงควบคุม
มาตรฐาน: แผงควบคุมระบบสัมผัส จอสีระบบ TFT LCD WSVGA ขนาด 10.1 นิ้ว
หน่วยความจำ
มาตรฐาน: 3.0GB RAM
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
มาตรฐาน* : 320GB (พื้นที่ว่างบนดิสก์: 250GB)
สูงสุด : 1TB
* อาจใช้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเริ่มต้นที่แตกต่างออกไป
การสำรองข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ: อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟส
เน็ทเวิร์ค มาตรฐาน : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
อุปกรณ์เสริม : NFC, Bluetooth Low Energy
อื่นๆ มาตรฐาน : USB 2.0 x 1 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x 1 (อุปกรณ์)
อุปกรณ์เสริม : Serial Interface, Copy Control Interface
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)
มาตรฐาน : 1,200 แผ่น (ถาดกระดาษ ความจุ 550 แผ่น สองถาด, ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ ความจุ 100 แผ่น หนึ่งถาด)
สูงสุด : 6,350 แผ่น (เมื่อใช้ High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 และ Paper Deck Unit-F1)
ความจุกระดาษที่ปล่อยออกมา (A4, 80 แกรม)
มาตรฐาน : 250 แผ่น
สูงสุด : 3,350 แผ่น (เมื่อใช้ Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 หรือ Booklet Finisher-Y1)
คุณสมบัติการจัดเรียงชุดเอกสาร
มาตรฐาน : จัดเรียงตามลำดับเลขหน้า, จัดเป็นกลุ่ม
เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม : จัดเรียงตามลำดับเลขหน้า, จัดเป็นกลุ่ม, จัดแบบเหลื่อมซ้อน, เย็บลวด, เย็บมุมหลังคา, เจาะรูเอกสาร, เย็บลวดแบบ ECO-Staple, เย็บลวดแบบ Staple-on-Demand
ประเภทของกระดาษที่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์:
กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษที่เจาะรู, แผ่นใส, กระดาษลอกลาย, สติ๊กเกอร์, กระดาษปอนด์, ซองจดหมาย
ถาดกระดาษ (1/2):
กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษที่เจาะรู
ขนาดกระดาษที่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์:
ขนาดมาตรฐาน : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Foolscap, India Legal, F4A
ขนาด Custom : 98.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.
ขนาดฟรีไซส์ : 98.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.
ซองจดหมาย : COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
ซองจดหมายขนาด Custom: 98.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.
ถาดกระดาษที่ 1:
ขนาดมาตรฐาน : A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Foolscap, India Legal, F4A
ขนาด Custom : 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 x 390.0 มม.
ถาดกระดาษที่ 2:
ขนาดมาตรฐาน : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Foolscap, India Legal, F4A
ขนาด Custom : 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.
ซองจดหมาย* : COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
* จำเป็นต้องใช้ Envelope Feeder Attachment-D1
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ
ถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ : 52 ถึง 220 แกรม
(บาง (52 ถึง 59 แกรม) : ป้อนกระดาษเส้นใยแนวตั้งเท่านั้น)
ถาดกระดาษ (1/2) : 60 ถึง 220 แกรม
ถาดป้อนกระดาษหน้าหลัง : 60 ถึง 105 แกรม
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง
โหมด Quick Startup : 4 วินาที หรือน้อยกว่า*
นับจากโหมด Sleep : 10 วินาที หรือน้อยกว่า
นับจากเริ่มเปิดเครื่อง : 24 วินาที หรือน้อยกว่า*
+ ระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องไปจนถึงตอนที่ไอคอนการถ่ายเอกสารปรากฏขึ้น และถูกเปิดใช้งานบนหน้าจอระบบสัมผัส
* ระยะเวลานับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ไปจนถึงตอนที่เครื่องพร้อมถ่ายเอกสาร (ไม่ใช่การสำรองคิวงานพิมพ์)
ขนาด (ก x ล x ส)
เมื่อติดตั้ง Platen Cover-Y2 : 608 x 713 x 822 มม.
เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 : 608 x 722 x 932 มม.
เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 : 608 x 719 x 926 มม.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ก x ล)
ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐาน : 1,116 x 1,160 มม. (เมื่อติดตั้ง Platen Cover Type Y2 + เปิดถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์/ยืดแผ่นต่อขยายถาด + เปิดถาดกระดาษ)
1,116 x 1,169 มม. (เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 + เปิดถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์/ยืดแผ่นต่อขยายถาด + เปิดถาดกระดาษ)
1,116 x 1,166 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 + เปิดถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์/ยืดแผ่นต่อขยายถาด + เปิดถาดกระดาษ)
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมครบ:
1,811 x 1,169 มม. (เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 พร้อมกับยืดแผ่นต่อขยายถาด และดึงชุดเย็บลวดที่สันหนังสือออกมา)
1,811 x 1,166 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 + Paper Deck Unit F1 + Booklet Finisher-Y1 พร้อมกับยืดแผ่นต่อขยายถาด และดึงชุดเย็บลวดที่สันหนังสือออกมา)
น้ำหนัก
iR-ADV DX 4751i /4745i/4735i :
เมื่อติดตั้ง Platen Cover-Y2 : ประมาณ 76.1 กก. รวมผงหมึก
เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 : ประมาณ 89.0 กก. รวมผงหมึก
เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 : ประมาณ 82.5 กก. รวมผงหมึก
iR-ADV DX 4725i:
เมื่อติดตั้ง Platen Cover-Y2 : ประมาณ 75.0 กก. รวมผงหมึก
เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 : ประมาณ 87.9 กก. รวมผงหมึก
เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 : ประมาณ 81.4 กก. รวมผงหมึก

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์

ความเร็วในการพิมพ์
iR-ADV DX 4751i : สูงสุด 51 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 37 หน้าต่อนาที (A4R),สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4745i : สูงสุด 45 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R),สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4735i : สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R),สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4725i : สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A4R),สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A5R)
ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi): 1,200 x 1,200
ภาษาเครื่องพิมพ์
มาตรฐาน : UFR II, PCL 6
อุปกรณ์เสริม : Adobe®PostScript®3™
การพิมพ์โดยตรงจากเครื่องถ่ายเอกสาร
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ : PDF, EPS, TIFF/JPEG และ XPS
การพิมพ์จากโทรศัพท์มือถือ และระบบคลาวด์
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Print Business และ uniFLOW Online
ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ MEAP ให้เลือกมากมายสำหรับการพิมพ์จากโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการบนพื้นฐานของระบบ Cloud ตามความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
ฟอนต์
ฟอนต์ PS : 136 Roman
ฟอนต์ PCL : 93 Roman, 10 ฟอนต์ Bitmap, 2 ฟอนต์ OCR, Andal Mono WT J/K/S/T[1] (ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนตัวย่อ และจีนตัวเต็ม), ฟอนต์บาร์โค้ด[2]
*1 จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
*2 จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม BARCODE PRINTING KIT-D1
ระบบปฏิบัติการ
UFRII : Windows® 7 / 8.1 /10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 หรือสูงกว่า)
PCL : Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019
PS : Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 หรือสูงกว่า)
PPD : Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 หรือสูงกว่า)

ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร

iR-ADV DX 4751i : สูงสุด 51 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 37 หน้าต่อนาที (A4R), สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4745i : สูงสุด 45 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R), สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4735i : สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R), สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A5R)
iR-ADV DX 4725i : สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A4R), สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A5R)
ระยะเวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก (A4)
iR-ADV DX 4751i : ประมาณ 3.7 วินาทีหรือน้อยกว่า
iR-ADV DX 4745i /4735i : ประมาณ 3.8 วินาที หรือน้อยกว่า
iR-ADV DX 4725i : ประมาณ 5.2 วินาที หรือน้อยกว่า
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (dpi) 600 x 600
การถ่ายเอกสารหลายชุด สูงสุด 9,999 ชุด
ความเข้มสำเนาเอกสาร ปรับอัตโนมัติ หรือ ปรับเอง (9 ระดับ)
อัตราการขยาย
ย่อขยายได้หลายระดับ: 25% - 400% (เพิ่มได้ทีละ 1%)
อัตราการย่อ/ขยายเอกสารในเครื่อง: 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400%

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร

ประเภท
มาตรฐาน : ชุดเครื่องสแกนเอกสารสีแบบ Flatbed
อุปกรณ์เสริม : Platen Cover Type-Y2, Single Pass DADF-C1* หรือ DADF-BA1 [2-sided to 2-sided (Automatic with DADF)]
* รองรับ Detect Feeder Multi Sheet Feed

ความจุกระดาษช่องป้อนเอกสาร (80 แกรม)
Single Pass DADF-C1 : สูงสุด 200 แผ่น
DADF-BA1 : สูงสุด 100 แผ่น

เอกสารต้นฉบับ และน้ำหนักของกระดาษที่รองรับ
หน้ากระจกสแกน : เอกสารเป็นแผ่น, หนังสือ และ วัตถุ 3 มิติ
น้ำหนักกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร:
SINGLE PASS DADF-C1*:
การสแกนแบบ 1 หน้า : 38 ถึง 220 แกรม (ขาว-ดำ, สี)
การสแกนแบบ 2 หน้า : 38 ถึง 220 แกรม (ขาว-ดำ, สี)
*น้ำหนักกระดาษที่รับได้ของขนาด A6R หรือขนาดเล็กกว่า คือ 50 ถึง 220 แกรม
DADF-BA1:
การสแกนแบบ 1 หน้า : 38 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี)
การสแกนแบบ 2 หน้า : 50 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี)

ขนาดกระดาษที่รองรับ
หน้ากระจกสแกน: ขนาดในการสแกนสูงสุด: สูงสุด 297.0 x 431.8 มม.
ขนาดกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร:
Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
ขนาด Custom : 70.0 x 139.7 มม. ถึง 304.8 x 431.8 มม.
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
ขนาด Custom : 139.7 x 128 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.

ความเร็วในการสแกน (แผ่นต่อนาที: ขาว-ดำ/สี; A4)
Single Pass DADF-C1:
การสแกนแบบ 1 หน้า : 135/135 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 80/80 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร)
การสแกนแบบ 2 หน้า : 270/270 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 160/90 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร)
DADF-BA1:
การสแกนแบบ 1 หน้า : 70/70 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 51/51 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร)
การสแกนแบบ 2 หน้า : 35/35 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 25.5/25.5 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร)

ความละเอียดในการสแกน (dpi)
การสแกนสำหรับการถ่ายเอกสาร : 600 x 600
การสแกนสำหรับการส่งเอกสาร : (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
การสแกนสำหรับการส่งแฟกซ์ : 600 x 600

ข้อมูลฟังก์ชั่น Pull Scan
Colour Network ScanGear2 สำหรับทั้งไดร์เวอร์ TWAIN และ WIA
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

ข้อมูลการส่งเอกสาร

ปลายทาง
มาตรฐาน : E-mail/ Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
อุปกรณ์เสริม : Super G3 FAX, IP Fax

Address Book
LDAP (2,000)/Local (1,600)/One-touch (200)

ความละเอียดในการส่งเอกสาร (dpi)
Push : สูงสุด 600 x 600
Pull : สูงสุด 600 x 600

โปรโตคอลการสื่อสาร
ไฟล์ : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
อีเมล์/I-Fax : SMTP, POP3

รูปแบบไฟล์
มาตรฐาน : TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (Compact, Searchable, Device Signature, User Signature), Ofce Open XML (PowerPoint, Word)

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟกซ์

จำนวนสูงสุดของสายเชื่อมต่อ 4
ความเร็วโมเด็ม Super G3 : 33.6 kbps
G3 : 14.4 kbps
วิธีการบีบอัด MH, MR, MMR, JBIG
ความละเอียด (dpi):
400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (Fine), 200x100 (Normal)
ขนาดในการส่ง/การรับ
การส่ง : A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1]
การรับ : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
[*1] ส่งออกเป็นขนาด A4 [*2] ส่งออกเป็นขนาด B4
หน่วยความจำแฟกซ์ สูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)
การหมุนเบอร์แฟกซ์ด่วน สูงสุด 200
การหมุนโทรออกแบบกลุ่ม/ปลายทาง สูงสุด 199 ปลายทาง
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร สูงสุด 256 แอดเดรส
สำรองข้อมูลในหน่วยความจำ มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร

Mail Box (จำนวนที่รองรับ)
100 User Inboxes, 1 Memory RX Inbox,
50 Condential Fax Inboxes
จัดเก็บได้สูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)

Advanced Box
โปรโตคอลการสื่อสาร: SMB หรือ WebDAV
คอมพิวเตอร์โคลเอนต์ที่รองรับ: Windows® 8.1/10
การเชื่อมต่อพร้อมกัน (สูงสุด): SMB: 64, WebDAV: 3
พื้นที่ว่างบนดิสก์ของ Advanced Box
มาตรฐาน: 16GB
(เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม: สูงสุด 480GB)

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

ระบบยืนยันตัวตน
มาตรฐาน: User Authentication (Picture Login, Picture and PIN Login, Card Login, Username and Password Login, Function Level Login, Mobile Login), Department ID Authentication (Department ID and PIN Login, Function Level Login), uniFLOW Online Express (PIN Login, Picture Login, Picture and PIN Login, Card Login, Card and PIN Login, Username and Password Login, Department ID and PIN Login, Function Level Login), Access Management System (Access Control)

การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
การรักษาความปลอดภัยในการพิมพ์ (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print[*1])
การรักษาความปลอดภัยในการรับข้อมูล (Condential Fax Inbox Forwarding Received Documents Automatically)
การรักษาความปลอดภัยในการสแกนเอกสาร (Encrypted PDF, Device Signature PDF/XPS, User Signature PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), BOX Security (Mail Box Password Protected, Advanced Box Access Control)
การรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูล (การตั้งค่าสำหรับการร้องขอให้ป้อนรหัสผ่านต่อการทำรายการ, Restricted E-mail/File send functions, Confirming FAX number, Allow/Restrict Fax Driver Transmissions, Allow/Restrict Sending from History, S/MIME Support), Document Tracking (Secure Watermark)
*1 ต้องใช้ซอฟต์แวร์ uniFLOW Online / uniFLOW

การรักษาความปลอดภัยของเน็ทเวิร์ค
TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X authentication, SNMP V3.0, Firewall Functionality (IP/MAC Address Filtering), Dual Network Support (Wired LAN/Wireless LAN, Wired LAN/Wired LAN), Disabling Unused Functions (Enabling/Disabling Protocols/Applications, Enabling/Disabling Remote UI, Enabling/Disabling USB Interface)

การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
Protecting HDD Data (HDD Data Encryption (FIPS140-2 Validated), HDD Data Overwrite Erase, HDD Lock), Standard HDD Initialize, Trusted Platform Module (TPM), Job Log Conceal Function, Protecting MFD Software Integrity, Checking MFD Software Integrity (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection),
อุปกรณ์เสริม: IEEE2600.2 (Common Criteria Certication) (มีจำหน่ายในภายหลัง)

การจัดการอุปกรณ์ และการตรวจสอบ
Administrator Password, Digital Certicate And Key Management, Audit Log, Cooperating with External Security Audit System (Security Information and Event Management), Image Data Logging, Security Policy Setting

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน
อุณหภูมิ : 10 ถึง 30°C
ความชื้น : 20 ถึง 80 % RH (ความชื้นสัมพัทธ์)
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 220-240V, 50-60Hz, 5.6A
การสิ้นเปลืองพลังงาน
สูงสุด : 1,500 วัตต์
สแตนด์บาย : ประมาณ 38 วัตต์[*1]
โหมด Sleep : ประมาณ 0.9 วัตต์[*2]
*1 ค่าอ้างอิง (วัดผลหนึ่งเครื่อง)
*2 โหมด Sleep 0.9 วัตต์ อาจไม่เป็นไปตามนี้ในบางสภาวะ เนื่องจากการตั้งค่าบางอย่าง

วัสดุการพิมพ์

ตลับผงหมึก NPG-73 Toner BK
ตลับผงหมึก (ปริมาณที่พิมพ์ได้วัดจากพื้นที่การพิมพ์ 6%)
NPG-73 Toner BK : 42,100 หน้า

ซอฟต์แวร์และการจัดการงานพิมพ์

การติดตามและจัดทำรายงาน
Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express

เครื่องมือการจัดการจากระยะไกล
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ซอฟต์แวร์การสแกน
Network ScanGear
เครื่องมือสำหรับปรับการทำงาน
Canon Driver Configuration Tool
NetSpot Device Installer
Platform
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
การพิมพ์เอกสาร
IW DESKTOP

อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานกระดาษ

CASSETTE FEEDING UNIT - AN1
ความจุกระดาษ : 550 แผ่น x 2 (80 แกรม)
ประเภทกระดาษ : กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษที่เจาะรู
ขนาดกระดาษ : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
ขนาด Custom : 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 to 390.0 มม.
น้ำหนักกระดาษ : 60 ถึง 220 แกรม
แหล่งพลังงาน : จากตัวเครื่องหลัก
ขนาด (ก x ล x ส) : 565 x 650 x 248 มม. (เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลัก)
น้ำหนัก : ประมาณ 23.5 กก.

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT -B1
ความจุกระดาษ : 2,450 แผ่น (80 แกรม)
ประเภทกระดาษ : กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษที่เจาะรู
ขนาดกระดาษ : A4
น้ำหนักกระดาษ : 60 ถึง 220 แกรม
แหล่งพลังงาน : จากตัวเครื่องหลัก
ขนาด (ก x ล x ส) : 565 x 650 x 248 มม. (เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลัก)
น้ำหนัก : ประมาณ 28 กก.

PAPER DECK UNIT - F1
ความจุกระดาษ : 2,700 แผ่น (80 แกรม)
ประเภทกระดาษ : กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษที่เจาะรู
ขนาดกระดาษ : A4, B5
น้ำหนักกระดาษ : 60 ถึง 128 แกรม
แหล่งพลังงาน : จากตัวเครื่องหลัก
ขนาด (ก x ล x ส) : 344 x 630 x 440 มม. (เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลัก)
น้ำหนัก : ประมาณ 31 กก.

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

การ์ดรีดเดอร์
COPY CARD READER-F1
COPY CARD READER ATTACHMENT-B7
อื่นๆ
PLATEN COVER TYPE-Y2
ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT KIT-D1
UTILITY TRAY-B1
NUMERIC KEYPAD-A1

อุปกรณ์เสริมระบบความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
iR-ADV SECURITY KIT-AN1 สำหรับ IEEE 2600 COMMON CRITERIA CERTIFICATION (จะมีจำหน่ายในภายหลัง)
การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
HDD MIRRORING KIT-J1
2.5INCH/250GB HDD-N1
2.5INCH/1TB HDD-P1

อุปกรณ์เสริมระบบ และคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์
PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
PCL ASIAN FONT SET-A1
PS PRINTER KIT-BG1/CC1
การพิมพ์บาร์โค้ด
BARCODE PRINTING KIT-D1
อุปกรณ์เสริมระบบ
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1
SERIAL INTERFACE KIT-K3
CONNECTION KIT-A2 FOR BLUETOOTH LE
NFC KIT-E1
อุปกรณ์เสริมสำหรับแฟกซ์
SUPER G3 FAX BOARD-BF1
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-BF1
SUPER G3 3RD/4TH LINE FAX BOARD-AS1
REMOTE FAX KIT-A1
IP FAX EXPANSION KIT-B1

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกการใช้งาน
ADF ACCESS HANDLE-A1
VOICE GUIDANCE KIT-G1
VOICE OPERATION KIT-D1
วัสดุการพิมพ์
STAPLE-P1
STAPLE CARTRIDGE-Y1

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ โปรดอ้างอิงจากตารางแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของแคนนอน

อุปกรณ์เสริม สำหรับการใช้งานหลัก

PLATEN COVER Y2
- การสแกนเอกสารทีละหน้า

DADF-BA1
- การสแกนเอกสารทีละหลายๆ หน้า
- ช่องป้อนเอกสารหน้าหลังอัตโนมัติ 100 แผ่น
- สแกนเอกสารได้สูงสุด 70 แผ่นต่อนาที (1 ด้าน, 300dpi) และ 35 แผ่นต่อนาที (2 ด้าน, 300dpi)

SINGLE-PASS DADF-C1
- การสแกนเอกสารทีละหลายๆ หน้า
- ช่องป้อนเอกสารหน้าหลังอัตโนมัติ 200 แผ่น
- สแกนได้สูงสุด 135 แผ่น/นาที (1 หน้า, 300 dpi) และ 270 แผ่น/นาที (2 หน้า, 300 dpi)

BOOKLET FINISHER-Y1
- 2 ถาด, ความจุกระดาษ 3,250 แผ่น
- การเย็บลวดที่มุม และการเย็บคู่ สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น (80 แกรม)
- การทำหนังสือสูงสุด 20 แผ่น และการพับเป็นสันหนังสือโดยไม่เย็บลวดได้สูงสุด 3 แผ่น (A3/A4R)
- รองรับการเย็บลวดแบบ ECO-staple 4 แผ่น (80 แกรม) และแบบ Staple-on-Demand สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น (80 แกรม)
- รองรับอุปกรณ์เจาะรูที่ติดตั้งด้านนอก External 2/3H PUNCHER UNIT-A1 และ 2/F4H PUNCHER UNIT-A1

INNER 2 WAY TRAY-L1
- แยกชุดสำเนาเอกสาร, การพิมพ์ และแฟกซ์
- เพิ่มถาดรองรับงานพิมพ์ภายในถาดที่สอง

BUFFER PASS UNIT-N1
- ลำเลียงกระดาษไปยังอุปกรณ์จัดเรียงชุดเอกสารภายนอก

UTILITY TRAY-B1
ชั้นเพิ่มเติมสำหรับจัดเตรียมเอกสาร, คีย์บอร์ด และอุปกรณ์ช่วยผู้บกพร่องทางการได้ยิน

PAPER DECK UNIT-F1
- รองรับเอกสารขนาดไม่เกิน A4
- น้ำหนักกระดาษ 60-128 แกรม
- 2,700 แผ่น (80 แกรม)

INNER FINISHER-J1
- 2 ถาด, ความจุกระดาษ 545 แผ่น
- การเย็บลวดที่มุม และการเย็บคู่ สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น (80 แกรม)
- รองรับการเย็บลวดแบบ ECO-staple 4 แผ่น (80 แกรม) และแบบ Staple-on-Demand สูงสุดครั้งละ 40 แผ่น (80 แกรม)
- รองรับอุปกรณ์เจาะรูที่ติดตั้งด้านใน Inner 2/3H Puncher-C1 และ 2/F4H Puncher-C1

STAPLE FINISHER-Y1
- 2 ถาด, ความจุกระดาษ 3,250 แผ่น
- การเย็บลวดที่มุม และการเย็บคู่ สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น (80 แกรม)
- รองรับการเย็บลวดแบบ ECO-staple 4 แผ่น (80 แกรม) และแบบ Staple-on-Demand สูงสุดครั้งละ 50 แผ่น (80 แกรม)
- รองรับอุปกรณ์เจาะรูที่ติดตั้งด้านนอก External 2/3H PUNCHER UNIT-A1 และ 2/F4H PUNCHER UNIT-A1

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1
- รองรับเอกสารขนาดไม่เกิน A4
- น้ำหนักกระดาษ 60-128 แกรม
- 2,450 แผ่น (80 แกรม)

CASSETTE FEEDING UNIT-AN1
- รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3
- น้ำหนักกระดาษ 60-128 แกรม
- 2 x 550 แผ่น (80 แกรม)

METAL PEDESTAL 45/25
ใช้สำหรับยกอุปกรณ์ให้สูงขึ้นเท่านั้น ไม่มีการจ่ายกระดาษเพิ่มเติม

หากต้องการรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการของแคนนอนตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
98 อาคาร สาทรแสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2944-9988 แฟกซ์ 0-2944-9922
http://th.canon

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 161/73 หมู่ที่4 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 66 (0) 5200-3113
แฟกซ์ 66 (0) 5200-3113

สาขาขอนแก่น
37/77 หมู่ที่16 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4300-4767
แฟกซ์ 66 (0) 4300-4767

สาขาหาดใหญ่
5, 7 ถนนโชติวิทยะกุล 3
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7455-9177
แฟกซ์ 0-7455-9176

สาขาภูเก็ต
156-5-6 ถนนพังงา
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-1780-3
แฟกซ์ 0-7622-1786-6

สาขาชลบุรี
52/103 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทร. 0-3833-0286-90
แฟกซ์ 0-3849-0838

เอกสารนี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีการเกิดข้อผิดพลาดและข้อมูลที่ละเว้น น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์, ชื่อเรียก และการมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่ ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี หรือการผูกมัดทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ เครื่องหมายการค้าเป็นของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

Canon, imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE, imageCHIP, RAPID Fusing System, MEAP, eMaintenance, iW, Business can be simple and get Smart get genuine เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Canon Inc. และ/หรือ บริษัทในเครือ "MEAP" เป็นเครื่องหมายการค้าของ CANON Inc. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม "application platform" สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น และฟังก์ชั่นเดี่ยวของแคนนอน ชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ uniFLOW, eCopy และ Therefore เป็นซอฟต์แวร์ของหน่วยงานอิสระซึ่งจัดจำหน่ายโดย Canon Singapore Pte. Ltd.

Adobe, PostScript, PostScript 3 และโลโก้ PostScript เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

0220W385 @ 2020 Canon Singapore Pte. Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ พิมพ์ในประเทศไทย
มีนาคม 2563

เอกสารแสดงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Canon iR-ADV 4751i	
ข้อมูลพื้นฐาน	
ระบบ:	ดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ ขนาด A3
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์ด้วยเลเซอร์
ปริมาณการรับงาน:	สูงสุด: 33,300 หน้า/เดือน แนะนำ: 13,000 หน้า/เดือน อายุการใช้งาน: 2,000,000 แผ่น หรือ 5 ปี

คุณสมบัติหลักของเครื่อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความสามารถหลัก	พิมพ์, สำเนา, สแกน,สแกนแบบ Send, จัดเก็บ	**อุปกรณ์เสริม** : แฟกซ์ (สูงสุด 4 เบอร์)
หน้าจอควบคุม	10.1 นิ้ว TFT LCD	WSVGA Color Touch panel
หน่วยประมวลผลกลาง	1.75GHz Dual Core Processor	
หน่วยความจำชั่วคราว (RAM)	มาตรฐาน: 3.0GB	
หน่วยความจำถาวร (Hard Disk drive)	มาตรฐาน*: 320 GB (อุปกรณ์เสริม: 1TB)	พื้นที่พร้อมใช้: 250 GB
Mirroring Hard Disk Drive	เป็นอุปกรณ์เสริม	
รูปแบบการเชื่อมต่อ	**NETWORK** มาตรฐาน: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) **OTHERS** มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1	**อุปกรณ์เสริม:** NFC, Bluetooth Low Energy **อุปกรณ์เสริม:** Serial Interface, Copy Control Interface
ถาดกระดาษ (A4, 80แกรม)	**มาตรฐาน:** 1,200 แผ่น 100-แผ่น ถาดอเนกประสงค์ x 1 ,550-แผ่น cassette x 2	**สงสุด:** 6,350 แผ่น (เมื่อติดตั้ง High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 และ Paper Deck Unit-F1)
ถาดรองรับงานพิมพ์ (A4, 80แกรม)	**มาตรฐาน:** 250 แผ่น	**สงสุด:** 3,350 แผ่น (เมื่อติดตั้ง Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 หรือ Booklet Finisher-Y1)
ความสามารถในการจัดชุด	**มาตรฐาน:** Collate, Group, Rotate 90 Degree	**เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม:** Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand
รูปแบบกระดาษที่รองรับ	**ถาดอเนกประสงค์:** ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเจาะรู, แผ่นใส, กระดาษไข, ฉลาก,กระดาษปอนด์, ซองจดหมาย	

คุณสมบัติหลักของเครื่อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปแบบกระดาษที่รองรับ	**ถาดบน/ล่าง:** กระดาษบาง,กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเจาะรู	
ขนาดกระดาษที่รองรับ	**ถาดอเนกประสงค์:** **มาตรฐาน size:** A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R **ขนาดกำหนดเอง:** 98.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม. **ฟรีไซส์:** 98.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม. **ซองจดหมาย:** COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 **ซองจดหมาย ขนาดกำหนดเอง:** 98.0 x 148.0มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.	**ถาดบน:** **มาตรฐาน size:** A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R **ขนาดกำหนดเอง:** 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 x 390.0 มม. **ถาดล่าง:** **มาตรฐาน size:** A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R **ขนาดกำหนดเอง:** 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม. **ซองจดหมาย*:** COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * ต้องติดตั้ง Envelope Feeder Attachment-D1
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	**ถาดอเนกประสงค์:** 52 ถึง 220 แกรม* **ถาดบน/ล่าง:** 60 ถึง 220 แกรม **แบบกลับกระดาษ:** 60 ถึง 105 แกรม	*ชนิดบาง (52 ถึง 59 แกรม): ดึงกระดาษแนวตั้งเท่านั้น
ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง	**โหมดเร่งด่วน:** 4 วินาที หรือ น้อยกว่า* **จาก Sleep Mode:** 10 วินาที หรือ น้อยกว่า **จากการเปิดเครื่อง:** 24 วินาที หรือ น้อยกว่า **	*เวลาเมื่อปรากฏปุ่ม Copy ขึ้นที่หน้าจอพร้อมใช้งาน **เวลาที่นับจากเปิดเครื่องจนเห็นปุ่ม Copy พร้อมใช้งาน (ไม่ใช่การจองงานพิมพ์)
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง)	**เมื่อติดตั้ง Platen Cover-Y2:** 608 x 713 x 822 มม. **เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1:** 608 x 722 x 932 มม. **เมื่อติดตั้ง DADF-BA1:** 608 x 719 x 926 มม.	
พื้นที่สำหรับติดตั้ง(กว้าง x ลึก)	**พื้นฐาน :** 978 x 1,118 มม. (เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 + เปิดตัวเครื่องด้านขวา+ ถาดอเนกประสงค์ ถูกเปิดออก+ ถาดกระดาษถูกเปิดออก) 978 x 1,115 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 + เปิดตัวเครื่องด้านขวา+ ถาดอเนกประสงค์ ถูกเปิดออก+ ถาดกระดาษถูกเปิดออก)	**ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด :** 1,651 x 1,118 มม. (เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 ถูกเปิดออก+ ถาดกระดาษถูกเปิดออก) 1,651 x 1,115 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 + Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 ถูกเปิดออก+ ถาดกระดาษถูกเปิดออก)

คุณสมบัติหลักของเครื่อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำหนัก	**เมื่อติดตั้ง Platen Cover-Y2:** ประมาณ 76.1 กก. **เมื่อติดตั้ง DADF-BA1:** ประมาณ 82.5 กก. **เมื่อติดตั้ง Single Pass DADF-C1:** ประมาณ 89 กก.	รวมผงหมึกแล้ว

คุณสมบัติการพิมพ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความเร็วการพิมพ์	สูงสุด 51 แผ่น ต่อนาที (A4) สูงสุด 37 แผ่น ต่อนาที (A4R) สูงสุด 20 แผ่น ต่อนาที (A5R) สูงสุด 25 แผ่น ต่อนาที (A3)	
ความละเอียดการพิมพ์ (จุดต่อตารางนิ้ว)	1200 ×1200	
ภาษาในการพิมพ์ (Driver)	**มาตรฐาน:** UFRII, PCL6	**อุปกรณ์เสริม:** Adobe® PostScript®3TM
ไฟล์รองรับสำหรับการพิมพ์ตรง	PDF, EPS, TIFF/JPEG, and XPS	
พิมพ์จากอุปกรณ์ไร้สาย และ คลาวด์	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print และ uniFLOW Online	ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับบริการคลาวด์และ MEAP ขอให้สอบถามเพิ่มเติมจากฝ่ายขาย
ฟอนต์	PS fonts: 136 Roman PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanese, Korean, Simplified and Traditional Chinese) Barcode fonts**	**อุปกรณ์เสริม:** * ต้องติดตั้ง PCL International Font Set-A1 **ต้องติดตั้ง Barcode Printing Kit-D1
ความสามารถในการพิมพ์	Secured Print, Watermark Print, Force Secure Watermark, Encrypted print, Poster Printing, Forced hold printing, Print Date, Scheduled Printing	
ระบบปฏิบัติการ	**UFRII:** Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) **PCL:** Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019	**PS:** Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 or later) **PPD:** Windows®7/8.1/10, Mac OS X(10.9 or later)

คุณสมบัติการทำสำเนา

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความเร็วการทำสำเนา	สูงสุด 51 แผ่น ต่อนาที (A4) สูงสุด 37 แผ่น ต่อนาที (A4R) สูงสุด 20 แผ่น ต่อนาที (A5R) สูงสุด 25 แผ่น ต่อนาที (A3)	
เวลาในการพิมพ์แผ่น แรก (A4)	**ประมาณ** 3.7 วินาที หรือ น้อยกว่า	
ความละเอียดการทำสำเนา (จุดต่อตารางนิ้ว)	600 x 600	
ทำสำเนาหลายชุดพร้อมกัน	สูงสุด 9,999 ชุด	
ความ เข้ม-จาง	อัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง (9 ระดับ)	
ย่อ หรือ ขยาย	**ความหลากหลายในการย่อ-ขยาย:** 25% ถึง 400% (เพิ่มได้ ครั้งละ 1%)	**การตั้งค่า ย่อ/ขยายล่วงหน้า:** 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400%

คุณสมบัติการสแกน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภท	**มาตรฐาน:** DADF-BA1 (2-ด้าน เป็น 2-ด้าน) (อัตโนมัติ เมื่อติดตั้ง DADF) DADF: ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	**อุปกรณ์เสริม:** Single Pass DADF-C1* * รองรับการตรวจสอบกระดาษซ้อน
ปริมาณรองรับกระดาษของชุดป้อน (80 แกรม)	**DADF-BA1:** สูงสุด 100 แผ่น	**Single Pass DADF-C1:** สูงสุด 200 แผ่น
น้ำหนักกระดาษที่รองรับของชุดป้อน	**DADF-BA1 :** **การสแกน 1-ด้าน:** 38 ถึง 128 แกรม (ขาวดำ) 64 ถึง 128 แกรม (สี) **การสแกน 2-ด้าน:** 50 ถึง 128 แกรม (ขาวดำ) 64 ถึง 128 แกรม (สี)	**Single Pass DADF-C1* :** **การสแกน 1-ด้าน:** 38 ถึง 220 แกรม (ขาวดำ, สี) **การสแกน 2-ด้าน:** 38 ถึง 220 แกรม (ขาวดำ, สี) *การรองรับกระดาษขนาด ตั้งแต่ A6R หรือ เล็กกว่า รองรับที่ 50 ถึง 220 แกรม.
รองรับขนาดกระดาษ	**บนกระจก:** สูงสุด 297.0 x 431.8 มม. **DADF-BA1:** A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, **ขนาดกำหนดเอง:** 139.7 x 128 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.	**Single Pass DADF-C1:** A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R **ขนาดกำหนดเอง:** 70.0 x 139.7 มม. ถึง 304.8 x 431.8 มม.
ความเร็วในการสแกน (ภาพต่อนาที, ขาวดำ/สี, A4)	**DADF-BA1 :** **การสแกน 1-ด้าน:** 70/70 (300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว, send) 51 /51 (600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว, copy) **การสแกน 2-ด้าน:** 35/35 (300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว, send), 25.5 /25.5 (600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว, copy)	**Single Pass DADF-C1 :** **การสแกน 1-ด้าน :** 135/135 (300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว, send) 80/80 (600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว, copy) **การสแกน 2-ด้าน :** 270/270 (300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว, send) 160/90 (600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว, copy)

คุณสมบัติการสแกน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความละเอียดในการสแกน (จุดต่อตารางนิ้ว)	**สแกน สำหรับ การทำสำเนา:** 600 x 600 **สแกน สำหรับ Send:** (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/I-แฟกซ์) (Pull) 600 x 600 **สแกน สำหรับ แฟกซ์:** 600 x 600	
การใช้การสแกนแบบดึง	Color Network ScanGear2 ใช้ได้ทั้ง TWAIN และ WIA	**ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:** : Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
รูปแบบการสแกน	Push Scan, Pull Scan, Scan ไปยัง Mail Box, Scan ไปยัง Advanced Box, Scan ไปยัง Network, Scan ไปยัง USB Memory , Scan ไปยัง Mobile device, Scan ไปยัง cloud (uniFLOW Online)	

คุณสมบัติการสแกนแบบ Send

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ปลายทาง	**มาตรฐาน:** E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box	**อุปกรณ์เสริม:** Super G3 FAX, IP Fax
สมุดบันทึกที่อยู่	LDAP 2,000 รายชื่อที่สามารถมองเห็นส่วนกลาง (แบ่งปัน) 1,600 รายชื่อ ปุ่มด่วน(One-touch) 200 รายชื่อ	
ความละเอียดการสแกนแบบ Send (จุดต่อตารางนิ้ว)	แบบส่งออกจากเครื่อง: สูงสุด 600 x 600 แบบดึงออกจากเครื่อง: สูงสุด 600 x 600	
ภาษาในการสื่อสาร	**ไฟล์:** FTP (TCP/IP) SMB3.0 (TCP/IP) WebDAV	**E-mail/I-แฟกซ์:** SMTP, POP3
รูปแบบไฟล์	**มาตรฐาน:** TIFF, JPEG, PDF(Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF/A-1b, Encrypted, Device Signature) XPS(Compact, Searchable, Device Signature, User Signature)	**พิเศษเฉพาะเครื่อง DX เท่านั้น:** Office Open XML (PowerPoint, Word) ,Trace & Smooth, User Signature

คุณสมบัติแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเบอร์แฟกซ์ที่รองรับสูงสุด	4	
ความเร็วโมเด็ม	**Super G3:** 33.6 kbps	**G3:** 14.4 kbps
รูปแบบการบีบอีด	MH, MR, MMR, JBIG	
ความละเอียด (จุดต่อตารางนิ้ว)	400x400 (Ultra Fine) 200x400 (Super Fine) 200x200 (Fine) 200x100 (Normal)	
ขนาดในการส่งและรับแฟกซ์	**การส่ง:** A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5**, B5R* **การรับ:** A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R	* ส่งไปเป็น A4 **ส่งไปเป็น B4 ทางสั้น
การบันทึกข้อมูลแฟกซ์	สูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)	
ปุ่มด่วน(One-touch)	สูงสุด 200	
ส่งแบบเป็นกลุ่ม	สูงสุด 199 กลุ่ม	
ส่งแบบจำนวนมาก	สูงสุด 256 ปลายทาง	
หน่วยความจำสำหรับบันทึก	มี	

คุณสมบัติในการจัดเก็บ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Mail Box	100 กล่อง 1 กล่องสำหรับ ข้อความรับเข้า 50 กล่องสำหรับแฟกซ์	จัดเก็บรวมสูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)
Advanced Box	**ภาษาในการสื่อสาร:** SMB หรือ WebDAV **ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:** Windows® 7/8.1/10 เชื่อมต่อ(สูงสุด)พร้อมกัน : SMB:64 WebDAV:3	พื้นที่ว่างพร้อมใช้งาน **มาตรฐาน:** 16 GB **เมื่อติดตั้ง อุปกรณ์เสริม:** สูงสุด 480GB

คุณสมบัติเรื่องความปลอดภัย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
การแสดงตัวตน และ การควบคุมการเข้าใช้	**มาตรฐาน:** User Authentication (Picure Login, Picture and PIN Login, Card Login, Username และ Password Login, Function Level Login, Mobile Login), Department ID Authentication (Department ID และ PIN Login, Function Level Login)	**uniFLOW Online Express:** (PIN Login, Picture Login, Picture และ PIN Login, Card Login, Card และ PIN Login, Username และ Password Login, Department ID และ PIN Login, Function Level Login), Access Management System (Access Control)
ความปลอดภัยทางด้านเอกสาร	**ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานพิมพ์** Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print* **ความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับข้อมูล** สามารถทำการส่งต่อ แฟกซ์ที่รับเข้ามาได้ อย่างอัตโนมัติ เพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญสูญหาย **ความปลอดภัยในการสแกน** Encrypted PDF, Device Signature PDF/XPS, User Signature PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration **BOX Security** Mail Box Password Protected, Advanced Box Access Control	**ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลออก** ตั้งค่าเพื่อร้องขอให้ใส่ Password ทั้งครั้ง, จำกัด E-mail/File ที่จะทำการส่ง, ยืนยันหมายเลข FAX ก่อนส่ง, อนุญาตหรือจำกัดด้วยแฟกซ์ Driver, อนุญาตหรือจำกัดด้วยประวัติการส่งแฟกซ์, สนับสนุน S/MIME **Scan Lock** QR code **Document Tracking** Secure Watermark * Requires uniFLOW Online / uniFLOW
ความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X authentication, SNMP V3.0 **Firewall Functionality** (IP/MAC Address Filtering) **Dual Network Support** (Wired LAN/Wireless LAN, Wired LAN/Wired LAN) **Disabling Unused Functions** (Enabling/Disabling Protocols/Applications, Enabling/Disabling Remote UI, Enabling/Disabling USB Interface)	G3 แฟกซ์ แยกจาก LAN USB Port แยกจาก LAN กำหนดสิทธิ์ในการเก็บไฟล์ที่ Advanced Box ในเครื่อง Scan และ Send -Virus Concerns สำหรับ E-mail ปลายทางได้
ความปลอดภัยเครื่อง	**ปกป้องข้อมูลบน HDD** (HDD Data Encryption (FIPS140-2 Validated) HDD Data Overwrite Erase (สูงสุด 9 ครั้ง เมื่อติดตั้ง random Data) HDD Lock) มาตรฐาน HDD Initialize Trusted Platform Module (TPM) Job Log Conceal Function	Protecting MFD Software Integrity Checking MFD Software Integrity (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection) Optional: IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)
การบริหารเครื่อง และ ตรวจสอบ	Administrator Password Digital Certificate & Key Management Audit Log, ทำงานร่วมกับ External Security Audit System (Security Information และ Event Management (SIEM)), Image Data Logging, Security Policy Setting	

คุณสมบัติเรื่องสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพแวดล้อมการทำงาน	อุณหภูมิ: 10 ถึง 30 °องศา ความชื้น: 20 ถึง 80 % RH (ความชื้นสัมพัทธ์)	
แหล่งพลังงาน	220-240 โวลท์, 50/60Hz, 5.6 แอมป์	
การใช้พลังงาน	**สูงสุด:** ประมาณ 1,500 วัตต์ **เมื่ออยู่ใน Stand By mode:** ประมาณ 38 วัตต์* **เมื่ออยู่ใน Sleep mode:** ประมาณ 0.9 วัตต์**	* ค่าอ้างอิง: วัดหนึ่งหน่วย ** 0.9 วัตต์ sleep mode ไม่สามารถใช้ได้กับทุกๆฟังค์ชั่นอาจเนื่องมาจากการตั้งค่าต่างๆ
การให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	มีการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	สืบเนื่องจากปรัชญา "KYOSEI" ซึ่งมีแนวคิดที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแคนนอนจึงมีการคิดค้น, วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม
การควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป (EU-RoHS)	ผ่านมาตรฐานการควบคุมสารอันตรายของยุโรป (EU-RoHS Compliant)	มีการควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป ทั้ง 6 สาร ได้แก่ ตะกั่ว, แคดเมียม, โครเมียม, ปรอท , สารโพลิโบรมิเนท-ไบฟีนิล และสารโพลิโบรมิเนท-ไดฟีนิล-อีเทอร์
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	แคนนอนมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจดสิทธิบัตรทางปัญญากับทางสหรัฐอเมริกา และได้อันดับไม่ต่ำกว่าที่ 3 ในแต่ละปีมาตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ควบคุมการเกิดโอโซนที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงานทั่วไป	มีการควบคุม	iR-ADV 4751i ใช้ระบบ Rolling Charging เพื่อลดการเกิดโอโซนในอากาศจนเหลือเพียง 1 ใน 1,000 ส่วนของโอโซนที่เกิดขึ้นจากระบบเดิม การได้รับโอโซนในปริมาณเข้มข้นจะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อตา จมูก และคอ เกิดอาการปวดและเวียนศีรษะถ้าสัมผัสในระยะเวลานานๆ
ผงแม่เหล็ก	ไม่ใช้ผงแม่เหล็ก	iR-ADV 4751i ใช้ระบบผงหมึกแห้งเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องเติมผงแม่เหล็ก ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และไม่มีกลิ่นเหม็น

สินค้าสิ้นเปลือง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
หมึกเบอร์	NPG-73 Toner BK	
จำนวนหน้าที่รองรับ	**NPG-73 Toner BK:** 42,100 หน้า	(ครอบคลุม ปริมาณงานพิมพ์ที่ A4:6%)
ชุดสร้างภาพ	NPG-73 Drum Unit **BK Drum Yield:** 338,000 หน้า	(ครอบคลุม ปริมาณงานพิมพ์ที่ A4:6%)

ซอฟท์แวร์ และ การจัดการเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบ และ การรายงาน	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express	มาตรฐาน
เครื่องมือสำหรับการจัดการจากทางไกล	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System	มาตรฐาน
ซอฟท์แวร์สำหรับสแกน	Network ScanGear	Pull Scan
เครื่องมือสำหรับการปรับเปลี่ยน	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer	
แพลตฟอร์ม	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)	JAVA SE8
Document Publishing	IW DESKTOP	

แหล่งป้อนกระดาษ(อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Cassette Feeding Unit-AN1	**ปริมาณรองรับกระดาษ:** 550 แผ่น x 2 (80 แกรม) **รูปแบบกระดาษที่รองรับ:** ชนิดบาง,กระดาษขาวทั่วไป,กระดาษหนา,กระดาษสี,กระดาษรีไซเคิล,กระดาษเจาะรู **ขนาดกระดาษที่รองรับ:** A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R **ขนาดกำหนดเอง:** 139.7 x 182.0 มม. ถึง 297.0 X 390.0 มม.	**น้ำหนักกระดาษที่รองรับ:** 60 ถึง 220 แกรม **แหล่งพลังงาน:** จากตัวเครื่องถ่ายเอกสาร **ขนาดของอุปกรณ์ (กว้าง x ลึก x สูง):** 565 x 650 x 248 มม. (ติดกับเครื่องถ่ายเอกสาร) **น้ำหนัก:** ประมาณ 23.5 กก.
High Capacity Cassette Feeding Unit-B1	**ปริมาณรองรับกระดาษ:** 2,450 แผ่น (80 แกรม) **รูปแบบกระดาษที่รองรับ:** ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษเจาะรู **ขนาดกระดาษที่รองรับ:** A4	**น้ำหนักกระดาษที่รองรับ:** 60 ถึง 220 แกรม **แหล่งพลังงาน:** จากตัวเครื่องถ่ายเอกสาร **ขนาดของอุปกรณ์ (กว้าง x ลึก x สูง):** 565 x 650 x 248 มม. (ต้องติดกับเครื่องถ่ายเอกสาร) **น้ำหนัก:** ประมาณ 28.0 กก.

แหล่งป้อนกระดาษ(อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Paper Deck Unit-F1	**ปริมาณรองรับกระดาษ:** 2,700 แผ่น (80 แกรม) **รูปแบบกระดาษที่รองรับ:** Thin, Plain, Heavy Color, Recycled, Pre-punched ขนาดกระดาษที่รองรับ: A4, B5	**น้ำหนักกระดาษที่รองรับ:** 60 to 128 แกรม **แหล่งพลังงาน:** จากตัวเครื่องถ่ายเอกสาร **ขนาดของอุปกณ์ (กว้าง x ลึก x สูง):** 344 x 630 x 440 มม. (ติดกับเครื่องถ่ายเอกสาร) **น้ำหนัก:** ประมาณ 31.0 กก.

Hardware (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความปลอดภัยเครื่อง	iR-ADV Security Kit-AN1 for IEEE 2600 Common Criteria Certification	
ความปลอดภัยข้อมูล	HDD Mirroring Kit-J1 2.5Inch/250GB HDD-N1 2.5Inch/1TB HDD-P1	

ระบบ และ การควบคุม (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนเสริมการพิมพ์	PCL International Font Set-A1 PCL Asian Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1/CC1	
การพิมพ์ บาร์โค๊ด	Barcode Printing Kit-D1	
ส่วนเสริมระบบ	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1	
ส่วนเสริม แฟกซ์	Super G3 Fax Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Super G3 3rd/4th Line Fax Board-AS1 Remote Fax Kit-A1 IP Expansion Kit-B1	

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV 4751i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนเสริมสำหรับผู้บกพร่อง	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1	
ลวดเย็บกระดาษ	Staple-P1(5,000 X 2) Staple Cartridge-Y1 (2,000 X 2)	